SCHÉMA DE GRAISSAGE DE LA PEUGEOT 301 CR

A CHAQUE SORTIE et tous les 200K^ms

CHAQUE SEMAINE ou tous les 500K^ms

CHAQUE MOIS ou tous les 1500K^ms

MobiloilAF (Arctic en hiver)



Pour le Moteur : Gargoyle **Mobiloil "AF" (Arctic** par temps froid au-dessous de + 5° centigrades).

Pour la Boîte de vitesses et le Pont-arrière : Gargoyle **Mobiloil "D"** spéciale.

Pour le Palier de la pompe à eau : Le lubrifiant spécial Gargoyle **Mobilubricant "S"**

Pour les Graisseurs à pression : Gargoyle **Mobilcompound** ou Gargoyle **Mobilubricant "S".**

Pour le Graissage à la burette : L'huile à moteur Gargoyle **Mobiloil "AF"** ou **Arctic.**

MobiloilAF ou Arctic



Mobilcompound



Mobilubricant "S"



Mobilcompound



Mobilcompound



Mobilcompound



Mobilcompound



Mobilcompound



Mobilcompound



MobiloilAF ou Arctic



Mobilcompound



Mobilcompound



Mobilcompound



Mobilcompound



Mobiloil "D" Spéciale



Graisse Graphitée Spéciale de la Vacuum Oil Company



Mobiloil "D" Spéciale



Graisse Graphitée Spéciale de la Vacuum Oil Company



Mobilubricant "S"

PRATIQUE DU GRAISSAGE

1. Orifice de remplissage du moteur.
2. Paliers de la dynamo.
3. Axe des pédales.
4. Axe de renvoi de freins.
5. Palier de la pompe à eau.
6. Boîtier de direction. — 2 graisseurs.
7. Articulation arrière de la barre de direction.
8. Axe gauche du ressort avant.
9. Pivot de roue.
10. Articulation gauche de la jambe de force transversale.
11. Articulation avant de la barre de direction.
12. Articulation gauche de la barre d'accouplement.
13. Articulation droite de la jambe de force transversale.
14. Articulation droite de la barre d'accouplement.
15. Axe droit du ressort avant.
16. Pivot de roue.
17. Rotule centrale de la barre d'accouplement.
18. Axe du levier-support intermédiaire de la barre d'accouplement.
19. Arbre de renvoi de freins.
20. Distributeur.
21. Roulement milieu de l'arbre de transmission.
22. Joint de cardan.
23. Remplissage du pont-arrière.
24. Niveau du pont-arrière.
25. Bouchon de vidange du pont-arrière.
26. Câble de commande du frein arrière droit sous gaine. — Même graisseur à gauche.
27. Remplissage de la boîte de vitesses formant niveau.
28. Vidange de la boîte de vitesses.
29. Câble de commande du frein avant droit sous gaine. — Même graisseur à gauche.
30. Moyeu de roue avant droite. — Même graisseur à gauche (ne pas exagérer le graissage).