

CARACTÉRISTIQUES CHASSIS

	601	601 D	601 L		601 DL	
Nombre de vitesses	3	3	3		3	
Démultiplication : 1 ^{re}	0,267	0,267	0,267		0,267	
2 ^e	0,578	0,578	0,578		0,578	
3 ^e	1.	1.	1.		1.	
AR	0,211	0,211	0,211		0,211	
PONT AR						
Couple	4 × 20	4 × 21	4 × 21	4 × 22	4 × 21	4 × 22
Démultiplication	0,200	0,190	0,190	0,181	0,190	0,181
CHASSIS						
Voie AV au sol	1,28	1,293	1,28		1,293	
Voie AR	1,34	1,353	1,34		1,353	
Empattement	2,985	3,075	3,205		3,42	
Pneus	160 × 40	160 × 40	160 × 40		160 × 40	
Rayon de braquage	5,80	5,80	6.		6,20	
Réservoir d'essence	60 lit. AV	65 lit. AV	60 lit. AV		65 lit. AV	
Point bas	0,185	0,185	0,185		0,185	
Capacité de remorquage	700 kg	700 kg	700 kg		700 kg	
Poids total autorisé en charge	1 800 kg	1 800 kg	2 000 kg		2 000 kg	
Vitesse maximum	105 km/h	105 km/h	100 km/h		100 km/h	

PERFORMANCES OFFICIELLES 601 SOUS CONTROLE A.C.F.

- Consommation : Paris-Bordeaux à 65 km/h de moyenne, avec une consommation de 12,6 l./100 km.
- A Monthléry : 2.764 km en 24 h à 115 km/h de moyenne, carrossée en conduite intérieure et pilotée par deux dames.
- Vitesse de 100 km/h départ arrêté en 35".